

Klima COOL Cenník nástenných TČ (biblok) Panasonic Aquarea typu vzduch-voda platný od 1.3.2016 Nie sme plátcami DPH. Ceny sú konečné. 1/3

Panasonic (biblok)		Prevádzkové teploty °C				Vykurovanie				Chladenie		Napájanie	Rozmer vnút. jedn.	Rozmer vonk. jedn.	Hlučnosť vonk.	Cena s DPH	Dotácia na TČ EUR	Cena pre zákazníka s DPH	
		Vykurovanie		Ohrev TPV		Chlad	Výkon * kW	Vyk. číslo COP *	Záložný ohrev kW	Zásob. L	Výkon** kW								Vyk. číslo EER**
		Vonk. Tepl.	Str. v. do 55	Vonk. Tepl.	Str. v. do 80														
Vnútorná jednotka pre vykurovanie	HT	WH-SDF03E3E5+WH-UD03EE5	do 55	do 80	do 20	do 22	3,2/ 3,2/ 3,2	5,00/ 3,56/ 2,69	3,00	---	---	---	1f, 230V	502x892x353	824x622x298	47	3490	1384	2106
		WH-SDF05E3E5+WH-UD05EE5	do 55	do 80	do 20	do 22	5,0/ 4,2/ 4,2	4,63/ 3,11/ 2,59	3,00	---	---	---	1f, 230V	502x892x353	824x622x298	48	3770	1639	2131
		WH-SHF09F3E5+WH-UH09FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	9,0/ 9,0/ 8,9	2,25/ 1,88/ 1,64	3,00	---	---	---	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	49	5120	2560	2560+TV***
		WH-SHF12F2E5+WH-UH12FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	12,0/ 10,3/ 9,6	2,20/ 1,83/ 1,61	6,00	---	---	---	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	50	6070	---	---
		WH-SHF09F3E8+WH-UH09FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	9,0/ 9,0/ 8,9	2,25/ 1,88/ 1,64	3,00	---	---	---	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	49	5480	2740	2740
		WH-SHF12F2E8+WH-UH12FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	12,0/ 10,3/ 9,6	2,20/ 1,83/ 1,61	9,00	---	---	---	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	50	6520	---	---
	Standard	WH-SDC03E3E5+WH-UD03EE5	do 55	do 80	do 20	do 22	3,2/ 3,2/ 3,2	5,00/ 3,56/ 2,69	3,00	---	3,20	3,08	1f, 230V	502x892x353	824x622x298	47	3540	---	---
		WH-SDC05E3E5+WH-UD05EE5	do 55	do 80	do 20	do 22	5,0/ 4,2/ 4,2	4,63/ 3,11/ 2,59	3,00	---	4,50	2,69	1f, 230V	502x892x353	824x622x298	48	3830	1639	2191
		WH-SDC07F3E5+WH-UD07FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	7,0/ 6,5/ 5,1	4,46/ 3,34/ 2,68	3,00	---	6,00	2,61	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	48	3920	---	---
		WH-SDC09F3E5+WH-UD09FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	9,0/ 9,0/ 8,9	4,13/ 3,13/ 2,52	3,00	---	7,00	2,41	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	49	4100	---	---
		WH-SDC12F2E5+WH-UD12FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	12,0/ 11,4/ 10,0	4,74/ 3,44/ 2,73	6,00	---	10,00	2,81	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	50	5690	---	---
		WH-SDC16F6E5+WH-UD16FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	16,0/ 13,0/ 11,4	4,28/ 3,28/ 2,68	6,00	---	12,20	2,56	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	53	6950	---	---
Verzia T-CAP	WH-SDC09F3E8+WH-UD09FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	9,0/ 9,0/ 8,9	4,84/ 3,59/ 2,85	3,00	---	7,00	3,17	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	49	5080	2540	2540+TV***	
	WH-SDC12F2E8+WH-UD12FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	12,0/ 11,4/ 10,0	4,14/ 3,44/ 2,23	9,00	---	10,00	2,81	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	50	5680	2840	2840+TV***	
	WH-SDC16F6E8+WH-UD16FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	16,0/ 13,0/ 11,4	4,28/ 3,28/ 2,68	9,00	---	12,20	2,56	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	53	7430	---	---	
	WH-SXC09F3E5+WH-UH09FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	9,0/ 9,0/ 8,9	4,84/ 3,59/ 2,85	3,00	---	7,00	3,17	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	49	5320	2660	2660	
	WH-SXC12F2E5+WH-UH12FE5	do 55	do 80	do 20	do 22	12,0/ 12,0/ 12,0	4,74/ 3,44/ 2,72	6,00	---	10,00	2,81	1f, 230V	502x892x353	900x1340x320	50	6630	3315	3315	
	WH-SXC09F3E8+WH-UH09FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	9,0/ 9,0/ 8,9	4,84/ 3,59/ 2,85	3,00	---	7,00	3,17	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	49	5690	2845	2845	
WH-SXC12F2E8+WH-UH12FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	12,0/ 12,0/ 12,0	4,74/ 3,44/ 2,72	9,00	---	10,00	2,81	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	50	6620	3310	3310		
WH-SXC16F6E8+WH-UH16FE8	do 55	do 80	do 20	do 22	16,0/ 16,0/ 16,0	4,28/ 3,10/ 2,49	9,00	---	12,20	2,57	3f, 400V	502x892x353	900x1340x320	53	8880	3511	5369		

* výkon vykurovanie / COP : A7W35(65 pre HT) / A2W35(65 pre HT) / A7W35(65 pre HT)
 ** výkon chladenie / EER : A35W7
 *** K tepelnému čerpadlu Panasonic Aquarea získate 40% LED TV zdarma - Akcia platí do 31.3.2016 !!!

Príslušenstvo	Popis	Cena	
Zásobník na TVP pre nástenné jednotky	WH-TD20E3E5	Nádrž na TUV - štandard, 198 l, nerezová.	1699
	WH-TD30E3E5-1	Nádrž na TUV - štandard, 287 l, nerezová.	1854
	PAW-TE20E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 190 l, smalt	1319
	PAW-TE30E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 290 l, smalt	1631
	PAW-TE30C2E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 287 l, s dvoma výmenníkmi pre bivalentné použítie (napr. solar), smalt	2243
	PAW-TE20E3HI	Nádrž na TUV - extravysokoučinná, 200 l, smalt	1679
	PAW-TE30E3HI	Nádrž na TUV - extravysokoučinná, 288 l, smalt	2111
	PAW-TE50E3HI	Nádrž na TUV - extravysokoučinná, 440 l, smalt	2711
	PAW-TD20B8E3-NDS	Nádrž Aquarea Tank - nádrž na TUV 185 l a akumulácia nádrž 80 l v jednom, nerez	3540
	PAW-HPM1	Aquarea Manager ovládač s LCD	540
Systém Aquarea Manager	PAW-HPM2	Aquarea Manager ovládač bez LCD	492
	PAW-HPMED	Dotykový ovládač	480
	PAW-HPMINT-U	Komunikačné rozhranie pre pripojenie biblok split jednotiek Aquarea na Aquarea Manager	72
	PAW-HPMINT-M	Komunikačné rozhranie pre pripojenie monoblok jednotiek Aquarea na Aquarea Manager	90
	PAW-HPMUH	Snímač teploty exteriéru (-30°C až 70°C)	54
	PAW-HPMAH1	Snímač teploty výstupnej vody (-20°C až 120°C)	66
	PAW-HPMR4	Snímač priestorovej teploty	77
	PAW-HPMB1	Snímač teploty akumulácie nádrže (-30°C až 100°C)	47
	PAW-HPMSOL1	Snímač teploty akumulácie nádrže pre solárny systém (-50°C až 250°C)	90
	PAW-HPMDHW	Snímač teploty akumulácie nádrže (do jímky)	90
Príst. Termostaty	PAW-A2W-RTWIRED	Drôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom	144
	PAW-A2W-RTWIRELESS	Bezdrôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom	347
	PAW-HPM12ZONE-U	(pre biblok split jednotky) Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôbením podľa nastavenej teploty	900
	PAW-HPM12ZONE-M	(pre monoblok jednotky) Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôbením podľa nastavenej teploty	900
	PAW-HPM12ZONELCD-U	(pre biblok split jednotky) Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD	1140
	PAW-HPM12ZONELCD-M	(pre monoblok jednotky) Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD	1140
	PAW-2PMP2ZONE	Ovládanie Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdeľovacie potrubie, 2 čerpadlá triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter	1860
	PAW-FILTER	2 spätné ventily a filter	180
	PA-AW-WIFI-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)	300
	PA-AW-WIFI-1TE	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS) so snímačom teploty	348
Dialkové ovládanie	PAW-AW-KNX-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém KNX	504
	PAW-AW-MBS-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Modbus	504
	CZ-NS1P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá biblok split pre napájanie solárneho panelu	71
	CZ-NS2P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (12kW, 14kW, 16kW) pre napájanie solárneho panelu	71
Externé príslušenstvo	CZ-NS3P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (6kW, 9kW) pre napájanie solárneho panelu	71
	CZ-NE1P	Ohrievač kábel na dno vonkajšej jednotky (pre účinné odmrázovanie)	179
	CZ-TK1	Sada so snímačom teploty vody nádrže na TUV (snímač teploty s káblom dĺžky 6m, medená objímka)	66
	PAW-TS1	Snímač so 6m káblom	12
Pripojenie na TUV od iného výroby	PAW-TS2	Snímač s 20m káblom	22



Panasonic "ALL IN ONE"		Prevádzkové teploty °C					Vykurovanie				Chladenie		Napájanie	Rozmer vnút. jedn.	Rozmer vonk. jedn.	Hlučnosť vonk.	Cena s DPH	Dotácia na TC EUR	Cena pre zákazníka s DPH	
		Vykurovanie		Ohrev TPV		Chlad	Výkon *	Vyk. číslo	Záložný	Zásob.	Výkon *	Vyk. číslo								
		Vonk.	Str.	Vonk.	Str.															Str.
Vonk. a vnút. jednotka samostatne stojaca pre vykurovanie aj chladenie	All in one - Standard	WH-ADC0309G3E5+WH-UD03EE5					3,2/ 3,2/ 3,2	5,00/ 3,56/ 2,69	3,00	200	3,2	3,08	1f, 230V	600x1827x720	824x622x298	47	5560	---	---	
		WH-ADC0309G3E5+WH-UD05EE5					5,0/ 4,2/ 4,2	4,63/ 3,11/ 2,59	3,00	200	4,5	2,69	1f, 230V	600x1827x720	824x622x298	48	5680	1639	4041	
		WH-ADC0309G3E5+WH-UD07FE5					7,0/ 6,6/ 5,2	4,46/ 3,34/ 2,68	3,00	200	6,0	2,63	1f, 230V	600x1827x720	900x795x320	48	5890	---	---	
		WH-ADC0309G3E5+WH-UD09FE5					9,0/ 6,7/ 5,9	4,13/ 3,13/ 2,52	3,00	200	7,0	2,43	1f, 230V	600x1827x720	900x795x320	49	5990	---	---	
		WH-ADC1216G6E5+WH-UD12FE5	do 20	do 55	do 20	do 80	5 až 22	12,0/ 11,4/ 10,0	4,75/ 3,45/ 2,74	6,00	200	10,0	2,81	1f, 230V	600x1827x720	900x1340x320	50	7490	---	---
		WH-ADC1216G6E5+WH-UD14FE5						14,0/ 12,4/ 10,7	4,57/ 3,36/ 2,71	6,00	200	11,5	2,64	1f, 230V	600x1827x720	900x1340x320	51	---	---	---
		WH-ADC1216G6E5+WH-UD16FE5						16,0/ 13,0/ 11,4	4,28/ 3,29/ 2,68	6,00	200	12,2	2,57	1f, 230V	600x1827x720	900x1340x320	53	8420	---	---
		WH-ADC0916G9E8+WH-UD09FE8						9,0/ 6,7/ 5,9	4,13/ 3,13/ 2,52	9,00	200	7,0	3,17	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	49	7890	---	---
		WH-ADC0916G9E8+WH-UD12FE8						12,0/ 11,4/ 10,0	4,75/ 3,45/ 2,74	9,00	200	10	2,81	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	50	8290	---	---
		WH-ADC0916G9E8+WH-UD14FE8						14,0/ 12,4/ 10,7	4,57/ 3,36/ 2,71	9,00	200	11,5	2,64	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	51	---	---	---
		WH-ADC0916G9E8+WH-UD16FE8						16,0/ 13,0/ 11,4	4,28/ 3,29/ 2,68	9,00	200	12,2	2,57	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	53	9010	---	---
		WH-AXC1216G6E5+WH-UX09FE5	do 20	do 55	do 20	do 80	5 až 22	9,0/ 9,0/ 9,0	4,84/ 3,59/ 2,85	6,00	200	7,00	3,17	1f, 230V	600x1827x720	900x1340x320	49	7450	---	---
		WH-AXC1216G6E5+WH-UX12FE5						12,0/ 12,0/ 12,0	4,74/ 3,44/ 2,72	6,00	200	10,00	2,81	1f, 230V	600x1827x720	900x1340x320	50	8390	---	---
		WH-AXC0916G9E8+WH-UX09FE8						9,0/ 9,0/ 9,0	4,84/ 3,59/ 2,85	9,00	200	7,00	3,17	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	49	8550	---	---
		WH-AXC0916G9E8+WH-UX12FE8						12,0/ 12,0/ 12,0	4,74/ 3,44/ 2,72	9,00	200	10,00	2,81	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	50	9240	---	---
		WH-AXC0916G9E8+WH-UX16FE8						16,0/ 16,0/ 16,0	4,28/ 3,10/ 2,49	9,00	200	12,20	2,57	3f, 400V	600x1827x720	900x1340x320	53	9380	---	---

* výkon vykurovanie / COP : A7W35(65 pre HT) / A2W35(65 pre HT) / A-7W35(65 pre HT) chladenie / EER : A3S7 ** výkon

Zásobník na TPV pre nástenné vnútorné jednotky	WH-TD20E3E5	Nádrž na TUV - štandard, 198 l., nerezová.	1699
	WH-TD30E3E5-1	Nádrž na TUV - štandard, 287 l., nerezová.	1854
	PAW-TE20E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 190 l., smalt	1319
	PAW-TE30E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 290 l., smalt	1631
	PAW-TE30CE3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 287 l., s dvoma výmenníkmi pre bivalentné použitie (napr. solar), smalt	2243
	PAW-TE20E3HI	Nádrž na TUV - extravysokoučinná, 200 l., smalt	1679
	PAW-TE30E3HI	Nádrž na TUV - extravysokoučinná, 288 l., smalt	2111
PAW-TE50E3HI	Nádrž na TUV - extravysokoučinná, 440 l., smalt	2711	
PAW-TD20B8E3-NDS	Nádrž Aquarea Tank - nádrž na TUV 185 l. a akumulčná nádrž 80 l. v jednom, nerez	3540	
Systém Aquarea Manager	PAW-HPM1	Aquarea Manager ovládač s LCD	540
	PAW-HPM2	Aquarea Manager ovládač bez LCD	492
	PAW-HPMED	Dotykový ovládač	480
	PAW-HPMINT-U	Komunikačné rozhranie pre pripojenie biblok split jednotiek Aquarea na Aquarea Manager	72
	PAW-HPMINT-M	Komunikačné rozhranie pre pripojenie monoblok jednotiek Aquarea na Aquarea Manager	90
	PAW-HPMUH	Snímač teploty exteriéru (-30°C až 70°C)	54
	PAW-HPMAH1	Snímač teploty výstupnej vody (-20°C až 120°C)	66
	PAW-HPMR4	Snímač priestorovej teploty	77
	PAW-HPMB1	Snímač teploty akumulčnej nádrže (-30°C až 100°C)	47
	PAW-HPMSOL1	Snímač teploty akumulčnej nádrže pre solárny systém (-50°C až 250°C)	90
PAW-HPMDHW	Snímač teploty akumulčnej nádrže (do jímky)	90	
Priet. Termostaty	PAW-A2W-RTWIRED	Drôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom	144
	PAW-A2W-RTWIRELESS	Bezdrôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom	347
Priedierň. sady ovládania	PAW-HPM12ZONE-U	(pre biblok split jednotky) Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôbením podľa nastavenej teploty	900
	PAW-HPM12ZONE-M	(pre monoblok jednotky) Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôbením podľa nastavenej teploty	900
	PAW-HPM12ZONELCD-U	(pre biblok split jednotky) Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD	1140
	PAW-HPM12ZONELCD-M	(pre monoblok jednotky) Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD	1140
Prísluž. pre hydr. sústavu	PAW-2PMP2ZONE	Ovládanie Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdeľovacie potrubie, 2 čerpadlá triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter	1860
	PAW-FILTER	2 spätné ventily a filter	180
Dialkové riadenie	PA-AW-WIFI-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)	300
	PA-AW-WIFI-1TE	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS) so snímačom teploty	348
	PAW-AW-KNX-1i	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém KNX	504
	PAW-AW-MBS-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Modbus	504
Externé príslušenstvo	CZ-NS1P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá biblok split pre napojenie solárneho panelu	71
	CZ-NS2P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (12kW, 14kW, 16kW) pre napojenie solárneho panelu	71
	CZ-NS3P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (6kW, 9kW) pre napojenie solárneho panelu	71
	CZ-NE1P	Ohrievač kábel na dno vonkajšej jednotky (pre účinné odmrzovanie)	179
Pripojenie na TUV od iného výrobcu	CZ-TK1	Sada so snímačom teploty vody nádrže na TUV (snímač teploty s káblom dĺžky 6m, medená objímka)	66
	PAW-TS1	Snímač so 6m káblom	12
	PAW-TS2	Snímač s 20m káblom	22



Klíma COOL Cenník TČ Panasonic (monoblok) Aquarea typu vzduch-voda platný od 1.3.2016 Nie sme plátcami DPH. Ceny sú konečné. 3/3

Panasonic (monoblok)		Prevádzkové teploty °C				Vykurovanie				Chladenie		Napájanie	Rozm. vnút. jedn.	Rozm. vonk. jedn.	Hlučnosť vonk.	Cena s DPH	Dotácia na TC EUR	Cena pre zákazníka s DPH		
		Vykurovanie		Ohrev TPV		Chlad	Výkon *	Vyk. číslo	Záložný	Zásob	Výkon *								Vyk. číslo	
		Vonk.	Str.	Vonk.	Str.															Vonk.
Monoblok jednotka pre vykurovanie	LT	WH-MDF08E3E5																		
		WH-MDF09E3E5																		
		WH-MHF09D3E5																		
		WH-MHF09D3E8																		
		WH-MHF12D6E5																		
		WH-MHF12D9E8																		
Monoblok jednotka vykurovanie aj chladenie	Vier. T-CAP	WH-MDC06F3E5																		
		WH-MDC06E3E5																		
		WH-MDC09E3E5																		
		WH-MDC09C3E8-1																		
		WH-MDC12C6E5-1																		
		WH-MDC12C9E8-1																		
	Standard	WH-MDC14C6E5-1																		
		WH-MDC14C9E8-1																		
		WH-MDC16C6E5-1																		
		WH-MDC16C9E8-1																		
		WH-MXC09D3E5-1																		
		WH-MXC09D3E8-1																		
	Vier. T-CAP	WH-MXC12D6E5-1																		
		WH-MXC12D9E8-1																		
		WH-MDC12C6E5-1																		
		WH-MDC12C9E8-1																		
		WH-MDC14C6E5-1																		
		WH-MDC14C9E8-1																		

* výkon vykurovanie / COP : A7W35(65 pre HT) / A2W35(65 pre HT) / A-7W35(65 pre HT) chladenie / EER : A35W

Zásobník na TPV pre nástenné vnútorné jednotky	WH-TD20E3E5	Nádrž na TUV - štandard, 198 l, nerezová,	1699	
	WH-TD30E3E5-1	Nádrž na TUV - štandard, 287 l, nerezová,	1854	
	PAW-TE20E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 190 l, smalt	1319	
	PAW-TE30E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 290 l, smalt	1631	
	PAW-TE30C2E3STD	Nádrž na TUV - vysokoučinná, 287 l, s dvoma výmenníkmi pre bivalentné použitie (napr. solar), smalt	2243	
	PAW-TE20E3HI	Nádrž na TUV - extravysookúčinná, 200 l, smalt	1679	
	PAW-TE30E3HI	Nádrž na TUV - extravysookúčinná, 288 l, smalt	2111	
	PAW-TE50E3HI	Nádrž na TUV - extravysookúčinná, 440 l, smalt	2711	
	PAW-TD20B8E3-NDS	Nádrž Aquarea Tank - nádrž na TUV 185 l. a akumulčná nádrž 80 l. v jednom, nerez	3540	
	Systém Aquarea Manager	PAW-HPM1	Aquarea Manager ovládač s LCD	540
PAW-HPM2		Aquarea Manager ovládač bez LCD	492	
PAW-HPMED		Dotykový ovládač	480	
PAW-HPMINT-U		Komunikačné rozhranie pre pripojenie biblok split jednotiek Aquarea na Aquarea Manager	72	
PAW-HPMINT-M		Komunikačné rozhranie pre pripojenie monoblok jednotiek Aquarea na Aquarea Manager	90	
PAW-HPMUH		Snímač teploty exteriéru (-30°C až 70°C)	54	
PAW-HPMAH1		Snímač teploty výstupnej vody (-20°C až 120°C)	66	
PAW-HPMR4		Snímač priestorovej teploty	77	
PAW-HPMB1		Snímač teploty akumulčnej nádrže (-30°C až 100°C)	47	
PAW-HPMSOL1		Snímač teploty akumulčnej nádrže pre solárny systém (-50°C až 250°C)	90	
Prest. Termostaty	PAW-HPMDHW	Snímač teploty akumulčnej nádrže (do jímky)	90	
	PAW-A2W-RTWIRED	Drôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom	144	
Prestřin. sady ovládania	PAW-A2W-RTWIREDLESS	Bezdrôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom	347	
	PAW-HPM12ZONE-U	(pre biblok split jednotky) Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôbením podľa nastavenej teploty	900	
	PAW-HPM12ZONE-M	(pre monoblok jednotky) Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôbením podľa nastavenej teploty	900	
	PAW-HPM12ZONELCD-U	(pre biblok split jednotky) Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD	1140	
Prísuš. pre hyd. systémy	PAW-HPM12ZONELCD-M	(pre monoblok jednotky) Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD	1140	
	PAW-2PMP2ZONE	Ovládanie Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdeľovacie potrubie, 2 čerpadlá triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter	1860	
Dálkové nadiadenie	PAW-FILTER	2 spätné ventily a filter	180	
	PA-AW-WIFI-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)	300	
	PA-AW-WIFI-1TE	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS) so snímačom teploty	348	
	PAW-AW-KNX-1i	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém KNX	504	
Externé príslušenstvo	PAW-AW-MBS-1	Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Modbus	504	
	CZ-NS1P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá biblok split pre napojenie solárneho panelu	71	
	CZ-NS2P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (12kW, 14kW, 16kW) pre napojenie solárneho panelu	71	
	CZ-NS3P	Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (6kW, 9kW) pre napojenie solárneho panelu	71	
Pripojenie na TUV od iného výrobcu	CZ-NE1P	Ohrievací kábel na dno vonkajšej jednotky (pre účinnéjšie odmrzovanie)	179	
	CZ-TK1	Sada so snímačom teploty vody nádrže na TUV (snímač teploty s káblom dĺžky 6m, medená objímka)	66	
	PAW-TS1	Snímač so 6m káblom	12	
	PAW-TS2	Snímač s 20m káblom	22	

